

**REPLACEMENT PARTS LIST - TERRA 25  
LISTA DE PARTES DE REPUESTO - TERRA 25  
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE - TERRA 25**

Reference Number Número de Referencia Numéro de référence	Part Number Número de Parte Numéro de pièce	Quantity Cantidad Quantité
1.	87 - 42601	1
2.	87 - 42604	1
3.	87 - 42606	1
4.	87 - 42613	1
5.	87 - 42615	1
6.	87 - 42617	1
7.	87 - 42618	1
8.	87 - 22873-16	1
9.	87 - 42608	1
10.	87 - 42609	1
11.	87 - 42616	1
12.	87 - 42610	1



## TECHNICAL DATA GUIDE

PERFORMANCE SPECIFICATIONS AND REPAIR PARTS FOR YOUR  
TERRA 25 SYNTHETIC ROPE 12V DC Electric Winch

## GUÍA DE DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO Y PARTES DE REPUESTO  
PARA SU Cabrestante Eléctrico TERRA 25 Cuerda sintética de 12 VCD

## GUIDE DE DONNÉES TECHIQUES

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE ET PIÈCES DERÉPARATION  
DE VOTRE Treuil électrique de 12 volts de c.c.  
TERRA 25 SYNTHETIQUE CORDE



Superwinch LLC.  
Winch Drive  
Putnam, Ct 06260, USA  
tel: (860) 928 -7787  
fax: (860) 963- 0811  
e-mail; info@superwinch.com  
[www.superwinch.com](http://www.superwinch.com)

Superwinch Ltd.  
Union Mine Road  
Pitts Cleave, Tavistock,  
Devon, PL19 0PW, UK  
tel: +44 (0) 1822 614101  
fax: + 44 (0) 1822 615204  
e-mail; sales@superwinch.net

## SPECIFICATIONS TERRA 25

**Working Load\*** - 2500 lbs (1134 kg)

**Motor** - 1.3hp (1.0kw), sealed

**Gearing Ratio** - 140:1

**Freespool Clutch** - sliding pin and ring gear

**Dimensions** - 13.2" L x 4.5" D x 4.8" H  
335mm L x 114mm D x 122mm H

**Drum Diameter** - 2.0" (50.8mm)

**Drum Length** - 3.2" (81.3mm)

**Weight** - 15 lbs (6.8 kg) with synthetic rope

**Switching Method** - Sealed handlebar mounted rocker switch or sealed handheld rocker

**Fairlead** - Aluminum Hawse

\* Performance based on the first layer of wire wrapped on drum

## EPSECIFICACIONES TERRA 25

**Carga de Trabajo\*** - 2500 lbs (1134 kg)

**Motor** - 1.6hp (1.2kw), cerrado

**Relación de los Engranajes** - 191:1

**Embraque de Carrete Libre:** - deslizamiento pin y corona dentada

**Dimensiones** - 15.1" L x 4.5" D x 4.8" H  
384mm L x 114mm D x 122mm H

**Diámetro del Tambor** - 2.0" (50.8mm)

**Longitud del Tambor** - 4.9" (124.5mm)

**Peso** - 15 lbs (6.8 kg) con una cuerda sintética

**Método de Interrupción** - Manillar Sealed montado tecla basculante o sellado rocker de mano

**Guiacabos** - Hawse de aluminio

\* Desempeño basado en la primera capa de alambre arrollado en el tambor.

## SPECIFICATIONS TERRA 25

**Charge de travail\*** - 2500 lbs (1134 kg)

**Moteur** - 1.6hp (1.2kw), scellée

**Rapport d'engrenage** - 191:1

**Embrayage de débrayage** - Sliding broches ET COURONNE

**Dimensions** - 15.1" L x 4.5" D x 4.8" H  
384mm L x 114mm D x 122mm H

**Diametre de tambour** - 2.0" (50.8mm)

**Longueur de tambour** - 4.9" (124.5mm)

**Poids** - 15 lbs (6.8 kg) avec des cordes synthétiques

**Méthode de commutation** - Sealed handlebar mounted rocker switch or sealed handheld rocker

**Chaumard** - Aluminum Hawse

\* Performance basée sur la première couche de câble enveloppé sur le tambour.

## ROLLING LOAD CAPACITIES CAPACIDADES PARA CARGA RODANTE CAPACITÉS DE CHARGE ROULANTE

Slope** Pendiente Slope	10% (6°)	20% (11°)	40% (17°)	100% (45°)
lb***	12,562	8,498	5,385	3,214
kg**	5698	3855	2443	1458

Ratings assume a 10% coefficient of friction.

\*\* A 10% slope is a rise of one foot in ten feet. Slope in approximate degrees is also above.

\*\*\* All loads shown are for single-line operation. Double-line operation with optional pulley block approximately doubles capacity of which.

Las capacidades nominales suponen un coeficiente de fricción del 10%

\*\* Un pendiente del 10% es una subida de un metro diez metros. También se muestra arriba el pendiente en grados aproximados.

\*\*\* Todas las cargas son para una operación de una línea sencilla. El uso de línea doble con bloque de poleas opcional aproximadamente duplica la capacidad del cabrestante.

Les charges nominales assument un facteur de roulement de 10%.

\*\* Une pente del 10% est une élévation d'un pied par dix pied. La pente en degrés approximatifs est aussi indiquée plus haut.

\*\*\* Toutes les charges indiquées sont pour une opération à câble unique. Opération à câble double avec palan optionnel double approximativement la capacité du treuil.

## PERFORMANCE / DESEMPEÑO / PERFORMANCE

Number of Wire Rope Layer(s)	Max. Pulling Capacity		Load		*Speed		*Motor Current
	lb	kg	lb	kg	ft/min	m/min	Amps
1	2500	1134	0	0	25.0	7.6	25
2	2134	970	500	227	21.0	6.4	49
3	1862	846	1000	454	18.0	5.5	71
4	1651	750	1500	680	15.5	4.7	102
5	1483	674	2000	907	12.5	3.8	130
			2500	1134	9.5	2.9	162

\* Performance based on the first of wire rope wrapped on drum